

MONTAŻ ARMATURY CZASOWEJ**PRZYKŁADOWE PRODUKTY:**

(Pokazane produkty stanowią jedynie grafikę poglądową)

SKŁAD KOMPLETU:

1. Armatura czasowa
2. Zestaw do montażu
3. Zestaw do regulacji czasu przepływu wody
4. Instrukcja

MONTAŻ BATERII:

1. Wykonać podejście wodzy ciepłej oraz zimnej
2. Na doprowadzeniu wody do baterii należy zamontować zawory z filtrem. **(zawory nie są częścią zestawu)**
3. Zamontować przyłącze wody odpowiednie co do wymagań do korpus baterii. **(przyłącze nie jest częścią zestawu)**
4. Zamontować baterię w miejscu przeznaczenia (np. umywalka, ściana)
5. Połączyć przyłącze z zaworem.
6. Po dokonaniu montażu zaworu należy wyregulować czas przepływu wody

UWAGA! Zawór oraz przyłącze nie stanowią zestawu należy dokonać osobnego zakupu

URUCHAMIANIE BATERII:

By uruchomić baterię należy przycisnąć przycisk aż do oporu, potem puścić przycisk. Przepływ wody zostanie zatrzymany po upływie wcześniej ustalonego czasu. Wykonanie podanych czynności wznowi cykl.

UWAGI:

1. Przed dokonaniem montażu zaworów należy bardzo dokładnie przepłukać instalację.
2. Na instalacji zasilającej należy zamontować filtr mechaniczny.
3. Próby szczelności układu należy wykonać przed przystąpieniem do montażu.



KONSERWACJA:

1. Unikać stosowania chemicznych środków czystości oraz zawierających środki ściernące.
2. Powierzchnie chromowane należy czyścić wodą z mydłem.
3. Wapienne naloty należy usuwać np. za pomocą octu.

